


MOTOR PROYEC 13HP

Modelo	9 HP
Marca	Proyec
Peso Kg.	31
Motor	13 HP - 4T
R.P.M.	3600
Encendido	A retráctil
Capacidad del Tanque	6 Lts
Consumo	3,8 Lts/h




1. Puesta en marcha del motor:


Revisar el tanque de combustible, utilizar solo **nafta súper** (parar totalmente el motor, para cargar el combustible).




2. Abra el paso de nafta, **palanca color negro (hacia la derecha)**.



3. Mueva la palanca del cebador **color gris** a la posición de cierre (**hacia la izquierda**).



4. Gire el interruptor del motor a la posición **ON**.




5. Estirar la cuerda del arranque hasta que note cierta resistencia, y

6. Luego estirar la cuerda una o mas veces hasta que arranque.



8. Una vez que el motor funcione, desplazar la palanca del cebador **hacia la derecha**, hasta el tope.



9. Finalmente desplazar la palanca de aceleración hacia la derecha hasta el tope para su aceleración máxima.

Nota: La palanca de aceleración debe de estar siempre en posición de aceleración mínima antes de arrancar y acelerado al máximo al utilizar la bomba.

RECOMENDACIONES PARA EL MANIPULEO DE COMBUSTIBLE

1. Verificar que el recipiente donde se cargara el combustible, que no contenga NINGÚN TIPO DE RESIDUO NI AGUA.
2. Para la carga de combustible siempre tener en cuenta el MOTOR PARADO.
3. Si se cuenta con un filtro es recomendable FILTRAR PREVIAMENTE EL COMBUSTIBLE
4. ANTES DE SUMINISTRAR AL EQUIPO.
5. Utilizar siempre NAFTA SUPER A PARTIR DE 95 OCTANOS.

**SI EL MOTOR ESTA FRIO, HACER FUNCIONAR ENTRE 2 A 3 MIN ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO
EN NINGUN CASO ACUESTE EL EQUIPO, MANTENERLO SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL (PARADO)**