

MARTILLOS HIDRAULICOS SERIE 6

250 A 2000 JOULES

PODER MÁXIMO PARA ROMPER

CARACTERÍSTICAS:

- **Poderosa fuerza de impacto:** Gracias a la cámara de nitrógeno presurizado de actuación directa que opera a baja presión, sin necesidad de diafragmas.
- **Alta eficiencia:** El diseño superior de la válvula permite que el martillo trabaje eficientemente dentro de un amplio rango de flujo.
- **Solamente dos piezas móviles:** Para una rápida y eficaz acción de rompimiento y fácil mantenimiento.
- **Cuerpo con diseño robusto:** Resistente a la tensión y la fatiga. Sus placas laterales protegen completamente la celda eliminando fallas en los tornillos pasadores.
- **Camisas reemplazables:** Si se daña el martillo solo cambie las camisas y estará trabajando nuevamente.
- **Menor costo y tiempo de servicio:** Gran resistencia en ambientes con alta temperatura.
- **Peso liviano:** Permite ser utilizado con portadores más pequeños.
- **Absorción de impacto y vibración:** Celda de poder retenida por soportes de caucho y placas de desgaste en uretano para absorber los impactos y la vibración reduciendo el desgaste: MB556, MB656 y MBX15.
- **Carcasa tipo caja:** MB556, MB656 y MBX15.
- **Capacidad para trabajar bajo el agua:** Esta opción está disponible en todos los modelos.



ESPECIFICACIONES PARA MARTILLOS HIDRÁULICOS



ESPECIFICACIONES

		MB156	MB256	MB05	MB556	MB656	MBX15
Clase de Impacto	ft/lbs	175	350	550	750	875	1500
	J	250	475	750	1000	1200	2000
Golpes por Minuto	BPM	600 - 1200	700 - 1200	650 - 1550	590 - 1100	600 - 1000	360 - 800
Peso (con Punta)	lbs	173	493	480	752	872	1100
	kg	79	224	218	396	396	453
Largo (con Punta)	in	42	51	53	63	66.5	77
	mm	1069	1295	1350	1600	1689	1955
Largo de Punta de Trabajo	in	11	15	15	15	18	18.3
	mm	279	381	381	381	457	466
Diámetro de la Punta	in	1,75	2,5	2,6	2,7	3	3,3
	mm	44	64	67	69	76	84
Presión Hidráulica de Operación	psi	1800 - 2100	1400 - 1700	1500 - 2000	1600 - 2000	1700 - 1900	2200
	bar	124 - 144	96 - 117	100 - 140	110 - 138	117 - 131	152
Rango de Flujo	gpm	4 - 10	9 - 16	10 - 22	12 - 22	16 - 24	15 - 25
	lpm	15 - 38	34 - 60	38 - 83	45 - 83	60 - 91	56 - 95
Presión de Alivio del Sistema	psi	2500	2500	3000	2700	2500	3000
	bar	172	172	207	186	172	207
Nivel de Ruido (LW)	dB	116	122	125	124	121	126

Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TAMAÑO DE PORTADOR

		MB156	MB256	MB05	MB556	MB656	MBX15
Mini-Cargador	lbs	1500 - 3000	3000 - 7000	4500 - 7000	4500 - 10000	12000 - 14400	-
	kg	681 - 1362	1362 - 3178	2045 - 3182	2043 - 4536	5448 - 6538	-
Mini-Excavadora	lbs	2100 - 5000	4000 - 8000	5000 - 8000	7000 - 14000	9100 - 18000	10000 - 26000
	kg	953-2270	1816 - 3632	2273 - 3636	3175 - 6350	4131 - 7264	4550 - 11800
Retroexcavadora	lbs	-	6000 - 9000	6000 - 11000	6000 - 14000	9000 - 23000	10000 - 26000
	kg	-	2724 - 4086	2727 - 5000	2724 - 6350	4086 - 10442	4550 - 11800

Por favor consulte guía de información para el modelo específico y como ordenar.